


Stahl-Stückliste

Pos	Anzahl	Durchmesser (mm)	Einzellänge (m)	Gesamtlänge (m)	Gewicht (kg)
1	38	16.0	5.00	190.00	299.9
2	38	16.0	3.20	121.60	191.9
3	10	12.0	3.22	32.20	28.6
4	10	12.0	2.90	29.00	25.7
<b>Summe</b>					<b>546,1 kg</b>



**GEWI-Verankerung**

GEWI-Anker Nenn Durchmesser (mm)	Schlüsselweite (mm)	Kontermutter Höhe (mm)	Ankerstück Höhe (mm)	Abdeckscheibe Dicke (mm)
16	30	15	40	15
20	32	20	45	20
28	41	25	60	25

**LEGENDE:**  
 1. Angenommene zul. Bodenpressung  
 2. Fundamente  
 Betongüte  
 Gründungsliefe  
 Bewehrung

GEWI-Anker aus BSt 500 S-GEWI. Lieferung bauseits.  
 Ankerstück u. Kontermutter für GEWI28 bauseits.

**Hinweis:** Alle GEWI-Anker müssen wie die übrige Fundamentbewehrung vor dem Betonverguss eingebaut werden. Dabei ist eine Maßtoleranz von ± 10 mm - bezogen auf die Stützachsen - einzuhalten. Ankerzustand über DK Fundament: 23 cm.

c			
b			
a			
Index	Art der Änderung	Datum	Name

**HUHLE** Huhle Stahl- u. Metallbau GmbH  
 Hagenauer Strasse 25  
 65203 Wiesbaden  
 Telefon 0611/967770  
 Telefax 0611/967777

Kunde	Auftragsnr. <b>D2013-07D</b>
	Blattnr.

Object	15.0 m - Stele	Maßstab <b>1 : 25</b>
		Gez. Datum Name 30.09.2013 G.Schallhofer

Bauteil	<b>Fundament-Plan</b>	Termin	Gewicht
Anerkannt			